

Fabriknummer		Hersteller		Typ		Baujahr		Anzahl Zylinder	
10000 - 11000		HUBERLIMANN		D 100 S S P		1951		4	
Merkmale "D 100" rechts a/Hersteller-Plakette *) - Mittel-Antrieb - Getriebe mit 10 Gängen									
				Betriebsstoff		Dieselöl		Anzahl Zyl.	
								4	
Hersteller des Fahrzeuges		Firma HUBERLIMANN, Traktorenfabrik, WIL (SG) CH							
Fahrersitz-Nr. eingeschlagen		Rechts, auf Motorwanne, sowie a/Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, Mitte unten, sowie a/Hersteller-Plakette							
Motor-Typ		D 100							
Lage des Motors		VORN		Motorbremse		---			
Zyl.-inhalt		4 021 cm ³		Anzahl Schwänze		---			
Takt		4		Betriebsart		mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung		WASSER		Anzahl Vorwärtsgänge		5x2 = 10		Zughekon	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		1,3		Stecknagel 2st.	
Anzahl Achsen		2		Geschw. 2. Gang		20		Spur V.	
Anzahl Räder		4		Differenzialg.-re		vorhanden		Spur H.	
Fußbremse		Mechanisch, IB, auf Hinterräder							
Handbremse		Mechanisch, IB, auf Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Belastung	
last **)		814		1 180		1 994		Minorier***)	
Mittelteil		--		--		--		6.50-16	
Gesamtpes.		--		--		--		11 x 28	
Fabrikgarant.		--		--		--		600	
								940	
								Br.-Anlagen.	
								--	
								Spez. Bodenr.	
								--	
								--	
Fahrergerm. mit. Gesamtzuggerm.		--		--		Anzahl Türen		---	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Merke		HUBERLIMANN			
Gehrung		100		Hub		128		Steuer-P8 20,48 / 45	
Kamerale-Form		Landwirtschaftliche - Traktor							
Zahl der Pflüge: Total		1		(vorn -- hinten -- hinten --)		Stehpflüge		---	
Seitenschle		--		Schwanzgerm		--			

Scheinw. Marke	BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	---
Abblendsystem	Duplo		---
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schaltwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	---	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	1/ links unten a/Hinterachse	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	---	Kühlerflügel	Kühlerverschlusskappe n/Spitz nach
Kontrollleuchtebeleuchtung	---		hinten, 13 mm von Motorhaube entfernt; zulässig
Rückfahrlicht	---		vorbehältlich gegenteiligen Beschluss der Spe-
Elektr. Anlage	24 Volt		zialkommission.
Lärmmessung	90 Phm bei 1'830 U/min. ****)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Bezeichnung "D 100 SSP" muss als Typbezeichnung auf Hersteller-Plakette eingeschlagen werden.
 - ***) Leergewicht mit hydr. Hebevorrichtung: Vorn = 822 kg, hinten = 1'383 kg = Total 2'205 kg
 - ****) Wird auch noch mit folgender Hinterrad-Bereifung geliefert :
 - a) 11 x 36 = Motordrehzahl auf 1'720 U/min. gedrosselt
 - b) 12 x 28 - 9 x 36 - 11 x 36 = mit entsprechenden Vorgelegen ausgerüstet.
 - *****) Auspuffrohr rechts (n/Topf), Austritt = unter. bzw. hinter Hinterachse.
- 2 Notsitze links & rechts a/Kotflügel (mit Geländer).

Phares: marque	BOSCH	Indicateurs de direction	---
Feux de cravatement	Bilux		---
Feux de position	2/ dans les phares	Essui-glace	---
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/électrique (1 ton)
Feux arrière	-	Rétroviseur	---
Réflecteurs	1/ à g. en bas s/pont arr.	Indicateur de vitesse	---
Feu stop	-	Figuras de radiateur	Permeture du radiateur avec
Eclairage # de contrôle	-	pointe dirigée vers l'arrière, à 13 mm de	
Phare marche arrière	-	distance du capot; admis sous réserve de dé-	
Équipement électrique	24 Volts	cision contraire de la Commission spéciale.	
Niveau de bruit	90 Phons à 1'850 t/min. ****)		

Observations et exceptions

- *) Désignation "D 100 SSP" doit figurer comme désignation de type sur la plaquette du constructeur.
 - ***) Poids à vide avec dispositif de levage hydraulique: AV 822 kg / AR 1'383 kg = (Total 2'205 kg.
 - ****) Net également livré avec les dimensions de pneus suivantes sur roues arrière :
 - a) 11 x 26 = Le régime du moteur est limité à 1'720 t/min.
 - b) 12 x 28 ou 9 x 36 ou 11 x 36 = avec les démultiplications correspondantes.
 - *****) Tuyau échappement à droite avec pot, orifice de sortie au-dessous resp. en arrière du pont arrière.
- 2 sièges à gauche et à droite s/ailes, avec galerie.